

NTN 4T-30310D参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	29.25	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30310D	
基本额定载荷	CR	113000	N	动载荷
	COR	130000	N	静载荷
	CRF	11 600	kgf	动载荷
	CORF	13 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	35.0	mm	-
重量	MASS	1250	g	重量
安装尺寸	DA1	62	mm	(最小)
	DB1	62	mm	(最大)
	DA	100	mm	(最大)
	DA2	87	mm	(最小)
	DB	105		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	10	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-30310D图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/78e36f26.html>

