

## NTN 432222XU参数

|        |       |          |       |      |
|--------|-------|----------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 110      | mm    | -    |
|        | D     | 200      | mm    | 外径   |
|        | B1    | 121      | mm    | 宽度   |
|        | C     | 101.0    | mm    | 宽度   |
|        | R     | 3.0      | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.0      | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 432222XU |       | -    |
| 基本额定载荷 | CR    | 720000   | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 1210000  | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 73500    | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 124000   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1500     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 2000     | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 102.0    | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 15500    | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 124      | mm    | (最小) |
|        | DB    | 190      |       | -    |
|        | SB    | 10       | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2.5      | mm    | (最大) |
| 常数     | E     | 0.42     |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 1.61     |       | -    |
|        | Y2    | 2.39     |       | -    |
|        | Y0    | 1.57     |       | -    |

## NTN 432222XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/792f026f.html>

