

适用的SKF轴承和附件

| 轴承 | 紧定套 | 定位环 |
|---------------|--------|------------|
| - | - | - |
| 22236 CCK/W33 | H 3136 | FRB 14/320 |
| - | - | - |

油填充量

| 油填充量 [l] | 最大 |
|----------|-----|
| - | 4,2 |

销钉尺寸

| 径(最大) | 0.7874 |
|------------|---------|
| 中心距离 J_6 | 22.4409 |

有帽螺栓


| 尺寸 [毫米] | M 24x160 |
|-----------------|----------|
| 推荐的紧固 | - |
| 扭矩 [Nm] | 350 |
| 最大允许负荷 [kN] | - |
| F_{120° | 760 |
| F_{150° | 440 |
| F_{180° | 380 |

适用的固定螺栓

| 尺寸 [毫米] | 30 |
|---------|-------|
| 尺寸 [英寸] | 1.1/4 |
| 推荐的紧固 | - |
| 扭矩 [Nm] | 1 310 |

断裂负荷, 轴承箱, kN

| | |
|-----------------|-------|
| P_{55° | 3 750 |
| P_{90° | 1 530 |
| P_{120° | 1 040 |
| P_{150° | 960 |
| P_{180° | 1 250 |
| P_a | 500 |



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/7aa54d00.html>