

TIMKEN 26112/26283参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	26112		内圈
	Cup (Outer)	26283		外圈
额定载荷	d	28.575	mm	内径
	D	71.9988	mm	外径
	T	18.9992	mm	宽度
	C1	69837.1	N	一百万转动态径向载荷
	C90	18059.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11120.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	60051	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.67		系数
几何结构系数	Cg	0.0630		几何系数
尺寸	B	18.923	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	37.084	mm	轴肩直径
	da	35.052	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	61.976	mm	轴承座挡肩直径
	Da	65.024	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.064	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	394.63	g	-

TIMKEN 26112/26283图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7d3943d3.html>

