

NTN 7309BDF参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号 | LINA | 7309BDF | | 型号 |
| 主要尺寸 | SD | 45 | mm | - |
| | D | 100 | mm | - |
| | B | 25 | mm | 宽度 |
| | R | 1.5 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.00 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR | 58500 | N | 动载荷 |
| | COR | 40000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 5 950 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 4 100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 6 600 | r/min | 脂润滑 |
| | LS0 | 8 900 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 43.000 | mm | - |
| 重量 | MASS | 850 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | B2 | 50 | mm | 宽度 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 95000 | N | 动载荷(双列) |
| | COR1 | 80500 | N | 静载荷(双列) |
| | CRF1 | 9 650 | kgf | 动载荷(双列) |
| | CORF1 | 8 250 | kgf | 静载荷(双列) |
| 极限转速 | LSG1 | 5 400 | r/min | 脂润滑(双列) |
| | LS01 | 7 200 | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸 | DA1 | 53.5 | mm | (最小) |
| | DB1 | 50.5 | mm | (最小) |
| | DA | 91.5 | mm | (最大) |
| | DB11 | 94.5 | mm | (最大) |
| | RAS | 1.5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1 | mm | (最大) |

NTN 7309BDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8059bb73.html>

