

## NTN 7308DF参数

型号	LINA	7308DF		型号
主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	-
	B	23	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	49000	N	动载荷
	COR	33000	N	静载荷
	CRF	5 000	kgf	动载荷
	CORF	3 350	kgf	静载荷
极限转速	LSG	8 600	r/min	脂润滑
	LSO	12 000	r/min	油润滑
作用点	A	30.500	mm	-
重量	MASS	630	g	重量
主要尺寸	B2	46	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	79500	N	动载荷(双列)
	COR1	66000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	6 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 900	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	9 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	48.5	mm	(最小)
	DB1	45.5	mm	(最小)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DB11	84.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

## NTN 7308DF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81213cb1.html>

