

NSK HR32313J参数

型号	型号	HR32313J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	48.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	267000	N
COR1		340000	N	静载荷
CR2		27300	kgf	动载荷
COR2		35000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	86	mm	(最小)
	DB1	80	mm	(最大)
	DA2	128	mm	(最大)
	DA3	116	mm	(最小)
	DB2	130.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	34.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	3600	g	重量

NSK HR32313J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/839dcd98.html>

