

NTN 32016XU参数

主要尺寸	SD	80	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	29.00	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32016XU	
基本额定载荷	CR	139000	N	动载荷
	COR	216000	N	静载荷
	CRF	14 200	kgf	动载荷
	CORF	22 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	27.0	mm	-
重量	MASS	1280	g	重量
安装尺寸	DA1	88.5	mm	(最小)
	DB1	89	mm	(最大)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DA2	112	mm	(最小)
	DB	120		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.42		-
	Y0	0.78		-

NTN 32016XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/83ec7159.html>

