

## NSK N418参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 型号     | 型号   | N418   |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 90     | mm    | 内径   |
|        | D    | 225    | mm    | 外径   |
|        | B    | 54     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 4.0    | mm    | (最小) |
|        | R1   | 4.0    | mm    | (最小) |
|        | FW   | 123.5  | mm    | -    |
|        | EW   | 191.5  | mm    | -    |
| 基本额定载荷 | CR1  | 375000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 400000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 38000  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 41000  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 2800   | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 3400   | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 106.0  | mm    | (最小) |
|        | DBB1 | 106.0  | mm    | (最小) |
|        | DBB2 | 120    | mm    | (最大) |
|        | DC   | 125    | mm    | (最小) |
|        | DD1  | 139    | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 209.0  | mm    | (最大) |
|        | DB1  | 209.0  | mm    | (最小) |
|        | DB2  | 196.0  | mm    | (最小) |
|        | RA   | 3.0    | mm    | (最大) |
|        | RB   | 3.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 11500  | g     | 重量   |

## NSK N418图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/856f1969.html>

