

## NSK HR33214J参数

型号	型号	HR33214J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	209000	N
COR1		299000	N	静载荷
CR2		21300	kgf	动载荷
COR2		30500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	78	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	107	mm	(最小)
	DB2	120.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	30.4	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	2150	g	重量

## NSK HR33214J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/857ff0de.html>

