

## NTN 4T-30307C参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30307C	
基本额定载荷	CR	66500	N	动载荷
	COR	68500	N	静载荷
	CRF	6 750	kgf	动载荷
	CORF	7 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 800	r/min	脂润滑
	LSO	6 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	20.5	mm	-
重量	MASS	520	g	重量
安装尺寸	DA1	45	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	63.5	mm	(最小)
	DB	75.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

## NTN 4T-30307C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/867fbce5.html>

