

FAG 31307-A参数

尺寸	$r_{1, 2 \text{ min}}$	2	mm	-
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	1.5	mm	-
	$r_{a \text{ max}}$	2	mm	-
	$r_{b \text{ max}}$	1.5	mm	-
重量	m	582	g	质量
基本额定载荷	C_r	60000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	64000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.83		-
	Y	0.73		-
	Y_0	0.4		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	7500	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	9100	r/min	极限转速
参考转速	n_B	5800	r/min	参考速度
说明		T7FB035		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	35	mm	-
	D	80	mm	-
	T	22.75	mm	-
	a	26	mm	-
	B	21	mm	-
	C	15	mm	-
	$C_{a \text{ min}}$	4	mm	-
	$C_{b \text{ min}}$	7.5	mm	-
	$D_{a \text{ max}}$	71	mm	-
	$D_{a \text{ min}}$	62	mm	-
	$D_{b \text{ min}}$	76	mm	-
	d_1	59.9	mm	-
	$d_{a \text{ max}}$	44	mm	-

FAG 31307-A图片

