

NSK HR30313J参数

安装尺寸	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	27.9	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	2510	g	重量
型号	型号	HR30313J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	200000	N	动载荷
	COR1	233000	N	静载荷
	CR2	20400	kgf	动载荷
	COR2	23800	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	L0	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	83	mm	(最小)
	DB1	83	mm	(最大)
	DA2	128	mm	(最大)
	DA3	121	mm	(最小)
	DB2	130.0	mm	(最小)

NSK HR30313J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8754c6c2.html>

