

## NSK 32930参数

极限转速	L0	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	165	mm	(最小)
	DB1	162	mm	(最大)
	DA2	200	mm	(最大)
	DA3	195	mm	(最小)
	DB2	201.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.7	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	3800	g	重量
型号	型号	32930		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	210	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	31.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	247000	N
COR1		440000	N	静载荷
CR2		25200	kgf	动载荷
COR2		45000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑

## NSK 32930图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8766c808.html>

