

## NSK HR33215J参数

型号	型号	HR33215J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	31.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	215000	N
COR1		315000	N	静载荷
CR2		21900	kgf	动载荷
COR2		32000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	87	mm	(最小)
	DB1	83	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	111	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.6	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	2250	g	重量

## NSK HR33215J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/885874b0.html>

