

## NSK HR32205J参数

型号	型号	HR32205J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	40000	N
COR1		45000	N	静载荷
CR2		4050	kgf	动载荷
COR2		4600	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	44	mm	(最小)
	DB2	50.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.5	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	189	g	重量

## NSK HR32205J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8c1a9317.html>

