

NSK 32088参数

型号	型号	32088		-
外形尺寸	SD	440	mm	内径
	D	650	mm	外径
	T	130.00	mm	宽度
	B	122.0	mm	宽度
	C	104.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	6.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	2230000	N
COR1		4600000	N	静载荷
CR2		227000	kgf	动载荷
COR2		470000	kgf	静载荷
极限转速	LG	430	1/min	脂润滑
	LO	600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	473	mm	(最小)
	DB1	487	mm	(最大)
	DA2	622	mm	(最大)
	DA3	582	mm	(最小)
	DB2	616.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	26.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	5.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	126.3	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	136000	g	重量

NSK 32088图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8d137de6.html>

