

NSK HR32215J参数

基本额定载荷	COR1	219000	N	静载荷
	CR2	16900	kgf	动载荷
	COR2	22400	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	L0	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	87	mm	(最小)
	DB1	84	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	113	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	29.8	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	1720	g	重量
型号	型号	HR32215J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	33.25	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	165000	N	动载荷

NSK HR32215J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8d88ade9.html>

