

## NTN 32320U参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	215	mm	外径
	T	77.50	mm	宽度
	B	73.0	mm	宽度
	C	60.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32320U	
基本额定载荷	CR	570000	N	动载荷
	COR	770000	N	静载荷
	CRF	58 500	kgf	动载荷
	CORF	78 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	53.0	mm	-
重量	MASS	12700	g	重量
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	121	mm	(最大)
	DA	201	mm	(最大)
	DA2	177	mm	(最小)
	DB	200		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	17.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 32320U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8e2ebe2f.html>

