

## NTN 30319DU参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	200	mm	外径
	T	49.50	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30319DU	
基本额定载荷	CR	296000	N	动载荷
	COR	355000	N	静载荷
	CRF	30 000	kgf	动载荷
	CORF	36 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	62.5	mm	-
重量	MASS	6470	g	重量
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	114	mm	(最大)
	DA	186	mm	(最大)
	DA2	154	mm	(最小)
	DB	187		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	17.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

## NTN 30319DU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8e703107.html>

