

NACHI LM814849/LM814810参数

| | | | | |
|--------|------------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 77.788 | mm | 内径 |
| | D | 117.475 | mm | 外径 |
| | T | 25.4 | mm | 宽度 |
| | B | 25.4 | mm | 宽度 |
| | C | 19.05 | mm | 宽度 |
| | r1(min) | 3.6~ | mm | 径向 |
| | r1(min) | 3.6~ | mm | 径向 |
| | r2(min) | 3.2~ | mm | 径向 |
| | r2(min) | 3.2~ | mm | 径向 |
| 载荷中心 | a | -2.2 | mm | 载荷中心 |
| 安装尺寸 | da(min) | 91 | mm | (最小) |
| | db(max) | 85 | mm | (最大) |
| | Da(min) | 105 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 113 | mm | (最小) |
| | r1a(max) | 3.6 | mm | (最大) |
| | r2a(max) | 3.2 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass(Cone) | 619 | g | 内圈 |
| | Mass(Cup) | 295 | g | 外圈 |
| 基本额定载荷 | Cr | 101000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 166000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 3100 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 4100 | r/min | 油润滑 |

NACHI LM814849/LM814810图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8ff92a11.html>

