

NSK HR33209J参数

重量	MASS	817	g	重量
型号	型号	HR33209J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	85	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	111000	N
COR1		147000	N	静载荷
CR2		11300	kgf	动载荷
COR2		15000	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	L0	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	56	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA2	76	mm	(最大)
	DA3	72	mm	(最小)
	DB2	81.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	22.0	mm	作用点位置
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.86		系数

NSK HR33209J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/901c7f0f.html>

