

NSK HR30221J参数

| | | | | |
|--------|------|----------|-------|---------|
| 安装尺寸 | SB | 9.0 | mm | (最小) |
| | RA | 2.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 2.0 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 38.1 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.42 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.40 | | 系数 |
| | Y0 | 0.79 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 4510 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 280000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 365000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 28500 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 37500 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 1900 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 2600 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 123 | mm | (最小) |
| | DB1 | 123 | mm | (最大) |
| | DA2 | 178 | mm | (最大) |
| | DA3 | 166 | mm | (最小) |
| | DB2 | 177.0 | mm | (最小) |
| | SA | 6.0 | mm | (最小) |
| 外形尺寸 | R1 | 2.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 型号 | 型号 | HR30221J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 105 | mm | 内径 |
| | D | 190 | mm | 外径 |
| | T | 39.00 | mm | 宽度 |
| | B | 36.0 | mm | 宽度 |
| | C | 30.0 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小)-内圈 |

NSK HR30221J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/912262bf.html>

