

TIMKEN EE113089/113170参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	EE113089		内圈	
	Cup (Outer)	113170		外圈	
尺寸	d	228.397	mm	内径	
	D	431.8	mm	外径	
	T	92.075	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1276640	N	一百万转动态径向载荷
		C90	330503	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		498201	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		1605808	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		0.66		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.88		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	0.68		系数	
几何结构系数	Cg	0.1723		几何系数	
尺寸	B	85.725	mm	内圈宽度	
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	274.066	mm	轴肩直径	
	da	266.954	mm	轴肩直径	
	Aa	19.558	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	11.43	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	49.2125	mm	外圈宽度	
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	374.904	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	397.256	mm	轴承座挡肩直径	
	a	41.402	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	51029.14	g	-

TIMKEN EE113089/113170图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/924cd1d0.html>

