

### NTN 23934K参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 170    | mm    | -    |
|        | D     | 230    | mm    | 外径   |
|        | B     | 45     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.0    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23934K |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 330000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 650000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 34 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 66 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 200  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 900  | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 5620   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 220    | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 180    | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 3.91   |       | -    |
|        | Y2    | 5.83   |       | -    |
|        | Y0    | 3.83   |       | -    |
| 常数     | E     | 0.17   |       | -    |

### NTN 23934K图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/929c44c8.html>

