

NTN 7308BDB参数

型号	LINA	7308BDB		型号
主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	-
	B	23	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	45000	N	动载荷
	COR	30500	N	静载荷
	CRF	4 550	kgf	动载荷
	CORF	3 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 400	r/min	脂润滑
	LSO	9 900	r/min	油润滑
作用点	A	39.000	mm	-
重量	MASS	640	g	重量
主要尺寸	B2	46	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	73000	N	动载荷(双列)
	COR1	60500	N	静载荷(双列)
	CRF1	7 400	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	6 200	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 000	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	8 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	45.5	mm	(最小)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DB11	84.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7308BDB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/93f7a954.html>

