

NSK HR30316J参数

基本额定载荷	CR1	276000	N	动载荷
	COR1	330000	N	静载荷
	CR2	28200	kgf	动载荷
	COR2	33500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	98	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	150	mm	(最小)
	DB2	159.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	9.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	34.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	4270	g	重量
型号	型号	HR30316J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	42.50	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	33.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈

NSK HR30316J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/951faf6d.html>

