

NSK HR32934J参数

型号	型号	HR32934J		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	230	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	294000	N
COR1		560000	N	静载荷
CR2		30000	kgf	动载荷
COR2		57000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	185	mm	(最小)
	DB1	180	mm	(最大)
	DA2	218	mm	(最大)
	DA3	215	mm	(最小)
	DB2	222.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	41.7	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.86		系数
重量	MASS	4440	g	重量

NSK HR32934J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/95ca29e1.html>

