

NTN 4T-30205参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30205	
基本额定载荷	CR	31500	N	动载荷
	COR	34000	N	静载荷
	CRF	3 200	kgf	动载荷
	CORF	3 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 300	r/min	脂润滑
	LSO	9 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	12.5	mm	-
重量	MASS	150	g	重量
安装尺寸	DA1	30.5	mm	(最小)
	DB1	31	mm	(最大)
	DA	46.5	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最小)
	DB	48		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
R1AS	1	mm	(最大)	
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

NTN 4T-30205图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9926a5c2.html>

