

TIMKEN 570/562参数

| | | | | |
|--------|---|---------|----|----------------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - |
| 子类 | Bearing Subtype | TS | | - |
| 尺寸 | Cone (Inner) | 570 | | 内圈 |
| | Cup (Outer) | 562 | | 外圈 |
| 额定载荷 | d | 68.2625 | mm | 内径 |
| | D | 130.048 | mm | 外径 |
| | T | 36.5252 | mm | 宽度 |
| | C1 | 196167 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | C90 | 50709.7 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| | Ca90 | 31715.8 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 |
| | C0 | 262000 | N | 静态额定载荷 |
| 尺寸 | $K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$ | 1.61 | | 系数 |
| | $e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$ | 0.36 | | 系数 |
| | $Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$ | 1.65 | | 系数 |
| 几何结构系数 | Cg | 0.1167 | | 几何系数 |
| 尺寸 | B | 36.1696 | mm | 内圈宽度 |
| | R | 3.556 | mm | 最大轴肩倒角半径 |
| | db | 83.058 | mm | 轴肩直径 |
| | da | 76.962 | mm | 轴肩直径 |
| | Aa | 3.302 | mm | 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面） |
| | Ab | 1.778 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） |
| | C | 28.575 | mm | 外圈宽度 |
| | r | 0.762 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 |
| | Db | 116.078 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | Da | 120.904 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | a | -8.128 | mm | 有效中心位置 |
| 重量 | Assembly Weight | 2095.60 | g | - |

TIMKEN 570/562图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9b9b5195.html>

