

## FAG 32044-X-XL 参数

尺寸	d	220	mm	-
	D	340	mm	-
	D <sub>a min</sub>	300	mm	-
	D <sub>b min</sub>	326	mm	-
	d <sub>1</sub>	277.5	mm	-
	d <sub>a max</sub>	243	mm	-
	d <sub>b min</sub>	234	mm	-
	r <sub>1, 2 min</sub>	4	mm	-
	r <sub>3, 4 min</sub>	3	mm	-
	r <sub>a max</sub>	4	mm	-
	r <sub>b max</sub>	3	mm	-
重量	m	24100	g	质量
基本额定载荷	C <sub>r</sub>	1060000	N	基本额定动载荷, 径向
	C <sub>0r</sub>	1640000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.43		-
	Y	1.39		-
	Y <sub>0</sub>	0.77		-
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	196000	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n <sub>G</sub>	1890	r/min	极限转速
参考转速	n <sub>B</sub>	1130	r/min	参考速度
说明		T4FD220		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	T	76	mm	-
	a	73.3	mm	-
	B	76	mm	-
	C	57	mm	-
	C <sub>a min</sub>	12	mm	-
	C <sub>b min</sub>	19	mm	-

FAG 32044-X-XL图片

