

NTN 240/850B参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 850 | mm | - |
| | D | 1220 | mm | 外径 |
| | B | 365 | mm | 宽度 |
| | R | 7.5 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 240/850B | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 12500000 | N | 动载荷 |
| | COR | 31500000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 1 270 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 3 200 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 150 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 240 | r/min | 油润滑 |
| 重量 | MASS | 1000 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA | 1 184 | mm | (最大) |
| | DA1 | 886 | mm | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 2.42 | | - |
| | Y2 | 3.61 | | - |
| | Y0 | 2.37 | | - |
| 常数 | E | 0.28 | | - |
| 安装尺寸 | RAS | 6 | mm | (最大) |

NTN 240/850B图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a51c445d.html>

