

**FAG 32314-A参数**

尺寸	B	51	mm	-
	C	42	mm	-
	$C_a$ min	6	mm	-
	$C_b$ min	12	mm	-
	$D_a$ max	138	mm	-
	$D_a$ min	125	mm	-
	$D_b$ min	140	mm	-
	$d_1$	106.6	mm	-
	$d_a$ max	86	mm	-
	$d_b$ min	82	mm	-
	$r_{1, 2}$ min	3	mm	-
	$r_{3, 4}$ min	2.5	mm	-
	$r_a$ max	3	mm	-
	$r_b$ max	2.5	mm	-
重量	m	4750	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	310000	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	405000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.35		-
	Y	1.74		-
	$Y_0$	0.96		-
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	49500	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	$n_G$	4750	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	3500	r/min	参考速度
说明		T2GD070		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	T	54	mm	-
	d	70	mm	-
	D	150	mm	-

FAG 32314-A图片

