

INA KTX024-PP参数

尺寸	A	120.65	mm	-
	C ₁	228.6	mm	-
	H	73.914	mm	-
	d	38.1	mm	轴的直径
	A ₁	104.775	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	A ₅	60.325	mm	公差: +/-0,001
	A ₆	44.45	mm	-
	A ₇	53.0098	mm	-
	C ₂	165.1	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	C ₇	114.3	mm	-
	E	19.05	mm	-
	H ₂	44.45	mm	公差: +/-0,001
	H ₃	21.336	mm	-
	H ₈	12.7	mm	-
基本额定载荷	C ₀	13789	N	在主载荷方向的基本额定载荷; 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)
尺寸	K ₃	5.5372	mm	安装尺寸
	T	6.35	mm	1/4 -28
接触角	α	30		-
重量	m	7.378	lbs.	质量

基本额定载荷

C

18683

N

在主载荷方向的基本额定载荷；基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷（最大值）

INA KTX024-PP图片



