

NSK HR32212J参数

型号	型号	HR32212J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	29.75	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	131000	N
COR1		167000	N	静载荷
CR2		13400	kgf	动载荷
COR2		17000	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	72	mm	(最小)
	DB1	68	mm	(最大)
	DA2	101	mm	(最大)
	DA3	95	mm	(最小)
	DB2	104.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	24.1	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	1180	g	重量

NSK HR32212J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/afac61bb.html>

