

INA TKVD35-ZHP参数

尺寸	h	57	mm	-
	b	34	mm	公差: -0,005 / -0,03
	L	1680	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 尺寸为35的带齿导轨的最大长度1 max: 1680 mm 1120 mm 560 mm 这些长度的导轨端部被斜着切割, 可以直接用于导轨的连接。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L \max}$	71	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \max}$	71	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	h_1	22	mm	-
	$h_{2 \max}$	5	mm	-
	h_4	17	mm	-
	j_L	80	mm	-
说明	K_1	M8		根据 ISO 4762-12.9 的安装螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M6 = 17 M8 = 41 如有可能, 应有螺钉防松措施。
重量	m_S	14	kg/m	导轨的质量
说明	m	3		模数: 对其它的模数值也适用

根据 DIN3 975/76 标准的齿，中心距离和减速比

INA TKVD35-ZHP图片

