

## NTN 33017U参数

|        |      |        |        |      |
|--------|------|--------|--------|------|
| 主要尺寸   | SD   | 85     | mm     | -    |
|        | D    | 130    | mm     | 外径   |
|        | T    | 36.00  | mm     | 宽度   |
|        | B    | 36.0   | mm     | 宽度   |
|        | C    | 29.5   | mm     | 宽度   |
|        | R    | 1.5    | mm     | (最小) |
|        | R1   | 1.5    | mm     | (最小) |
|        | 型号   | ORDER  | 33017U |      |
| 基本额定载荷 | CR   | 176000 | N      | 动载荷  |
|        | COR  | 296000 | N      | 静载荷  |
|        | CRF  | 18 000 | kgf    | 动载荷  |
|        | CORF | 30 000 | kgf    | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG  | 2 600  | r/min  | 脂润滑  |
|        | LSO  | 3 500  | r/min  | 油润滑  |
| ISO的尺寸 | ISO  | 2CE    |        | -    |
| 作用点    | A    | 26.0   | mm     | -    |
| 重量     | MASS | 1700   | g      | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1  | 93.5   | mm     | (最小) |
|        | DB1  | 94     | mm     | (最大) |
|        | DA   | 121.5  | mm     | (最大) |
|        | DA2  | 118    | mm     | (最小) |
|        | DB   | 125    |        | -    |
|        | SA   | 6      | mm     | (最小) |
|        | SB   | 6.5    | mm     | (最小) |
|        | RAS  | 1.5    | mm     | (最大) |
| R1AS   | 1.5  | mm     | (最大)   |      |
| 常数     | E    | 0.29   |        | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 2.06   |        | -    |
|        | Y0   | 1.13   |        | -    |

## NTN 33017U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b19dfb6e.html>

