

## NTN 32914XU参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32914XU	
基本额定载荷	CR	68500	N	动载荷
	COR	110000	N	静载荷
	CRF	7 000	kgf	动载荷
	CORF	11 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	18.0	mm	-
重量	MASS	490	g	重量
安装尺寸	DA1	75.5	mm	(最小)
	DB1	75	mm	(最大)
	DA	94.5	mm	(最大)
	DA2	90	mm	(最小)
	DB	96		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.32		-
轴向载荷系数	Y2	1.9		-
	Y0	1.05		-

## NTN 32914XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b498aa1f.html>

