

NSK HR30315J参数

型号	型号	HR30315J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	40.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	31.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	253000	N
COR1		300000	N	静载荷
CR2		25800	kgf	动载荷
COR2		30500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	93	mm	(最小)
	DB1	95	mm	(最大)
	DA2	148	mm	(最大)
	DA3	141	mm	(最小)
	DB2	149.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.8	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	3630	g	重量

NSK HR30315J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b5059c82.html>

