

## NSK HR30211J参数

安装尺寸	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.9	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	736	g	重量
型号	型号	HR30211J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	94500	N
	COR1	113000	N	静载荷
	CR2	9650	kgf	动载荷
	COR2	11500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	67	mm	(最小)
	DB1	64	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	89	mm	(最小)
	DB2	94.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)

## NSK HR30211J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b5bbbcaa.html>

