

NTN \*32968XUE1参数

主要尺寸	SD	340	mm	-
	D	460	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	*32968XUE1	
基本额定载荷	CR	1040000	N	动载荷
	COR	2270000	N	静载荷
	CRF	106 000	kgf	动载荷
	CORF	232 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	630	r/min	脂润滑
	LSO	840	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	90.5	mm	-
重量	MASS	34900	g	重量
安装尺寸	DA1	358	mm	(最小)
	DB1	362	mm	(最大)
	DA	446	mm	(最大)
	DA2	417	mm	(最小)
	DB	446		-
	SA	13	mm	(最小)
	SB	19	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.37		-
	Y0	0.75		-

NTN \*32968XUE1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b81b5138.html>

