

NSK HR32228J参数

安装尺寸	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	60.5	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	14300	g	重量
型号	型号	HR32228J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	250	mm	外径
	T	71.75	mm	宽度
	B	68.0	mm	宽度
	C	58.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	610000	N
COR1		915000	N	静载荷
CR2		62000	kgf	动载荷
COR2		93500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	161	mm	(最小)
	DB1	159	mm	(最大)
	DA2	236	mm	(最大)
	DA3	213	mm	(最小)
	DB2	238.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈

NSK HR32228J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bbd8f457.html>

