

## NTN 32922XA2) 参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32922XA2	
基本额定载荷	CR	127000	N	动载荷
	COR	226000	N	静载荷
	CRF	13 000	kgf	动载荷
	CORF	23 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LSO	2 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	26.5	mm	-
重量	MASS	1230	g	重量
安装尺寸	DA1	118.5	mm	(最小)
	DB1	117.5	mm	(最大)
	DA	141.5	mm	(最大)
	DA2	137	mm	(最小)
	DB	145.5		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.69		-
	Y0	0.93		-

## NTN 32922XA2) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bc2f7241.html>

