

FAG 32220-A参数

尺寸	B	46	mm	-	
	C	39	mm	-	
	$C_a \text{ min}$	5	mm	-	
	$C_b \text{ min}$	10	mm	-	
	$D_a \text{ max}$	168	mm	-	
	$D_a \text{ min}$	154	mm	-	
	$D_b \text{ min}$	171	mm	-	
	d_1	138.5	mm	-	
	$d_a \text{ max}$	114	mm	-	
	$d_b \text{ min}$	112	mm	-	
	$r_{1, 2} \text{ min}$	3	mm	-	
	$r_{3, 4} \text{ min}$	2.5	mm	-	
	$r_a \text{ max}$	3	mm	-	
	$r_b \text{ max}$	2.5	mm	-	
	重量	m	5150	g	质量
	基本额定载荷	C_r	335000	N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}		475000	N	基本额定静载荷，径向	
计算系数	e	0.42		-	
	Y	1.43		-	
	Y_0	0.79		-	
疲劳极限载荷	C_{ur}	54000	N	疲劳极限载荷，径向	
极限转速	n_G	3850	r/min	极限转速	
参考转速	n_B	2600	r/min	参考速度	
说明		T3FC100		根据 DIN ISO 355 的 对应型号	
尺寸	d	100	mm	-	
	D	180	mm	-	
	T	49	mm	-	

FAG 32220-A图片

