

NSK 1306K参数

| | | | | |
|--------|------|-------|-------|------|
| 型号 | 型号 | 1306K | | - |
| 外形尺寸 | SD | 30 | mm | 内径 |
| | D | 72 | mm | 外径 |
| | B | 19 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 21400 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 6300 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 2190 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 645 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 8500 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 11000 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 36.5 | mm | (最小) |
| | DA2 | 65.5 | mm | (最大) |
| | RA | 1.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.26 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 3.7 | | - |
| | Y3 | 2.4 | | - |
| | Y0 | 2.5 | | - |
| 重量 | MASS | 385 | g | 重量 |

NSK 1306K图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bfd81ff0.html>

