

**FAG 32928参数**

尺寸	d	140	mm	-	
	D	190	mm	-	
	T	32	mm	-	
	a	34	mm	-	
	B	32	mm	-	
	C	25	mm	-	
	C <sub>a min</sub>	6	mm	-	
	C <sub>b min</sub>	7	mm	-	
	D <sub>a max</sub>	181	mm	-	
	D <sub>a min</sub>	177	mm	-	
	D <sub>b min</sub>	184	mm	-	
	d <sub>1</sub>	164.8	mm	-	
	d <sub>a max</sub>	150	mm	-	
	d <sub>b min</sub>	149	mm	-	
	r <sub>1, 2 min</sub>	2	mm	-	
	r <sub>3, 4 min</sub>	1.5	mm	-	
	r <sub>a max</sub>	2	mm	-	
	r <sub>b max</sub>	1.5	mm	-	
	重量	m	2600	g	质量
	基本额定载荷	C <sub>r</sub>	214000	N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0r</sub>		395000	N	基本额定静载荷, 径向	
计算系数	e	0.36		-	
	Y	1.67		-	
	Y <sub>0</sub>	0.92		-	
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	43000	N	疲劳极限载荷, 径向	
极限转速	n <sub>G</sub>	3500	r/min	极限转速	
参考转速	n <sub>B</sub>	2070	r/min	参考速度	

FAG 32928图片

