

NSK HR30214J参数

型号	型号	HR30214J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	26.25	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	132000	N
COR1		163000	N	静载荷
CR2		13500	kgf	动载荷
COR2		16700	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	81	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	110	mm	(最小)
	DB2	118.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.7	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	1300	g	重量

NSK HR30214J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c1047715.html>

