

NSK HR30209J参数

| | | | | |
|--------|-------|----------|-------|---------|
| 极限转速 | LG | 4300 | 1/min | 脂润滑 |
| | L0 | 6000 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 56 | mm | (最小) |
| | DB1 | 53 | mm | (最大) |
| | DA2 | 76 | mm | (最大) |
| | DA3 | 74 | mm | (最小) |
| | DB2 | 80.0 | mm | (最小) |
| | SA | 3.0 | mm | (最小) |
| | SB | 4.5 | mm | (最小) |
| | RA | 1.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.5 | mm | (最大)-外圈 |
| | 作用点位置 | A | 18.3 | mm |
| 常数 | E | 0.41 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.50 | | 系数 |
| | Y0 | 0.81 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 488 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | HR30209J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 45 | mm | 内径 |
| | D | 85 | mm | 外径 |
| | T | 20.75 | mm | 宽度 |
| | B | 19.0 | mm | 宽度 |
| | C | 16.0 | mm | 宽度 |
| | R | 1.5 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 68500 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 79500 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 6950 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 8100 | kgf | 静载荷 |

NSK HR30209J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2bf1e29.html>

