

## NSK HR30220J参数

常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	3780	g	重量
外形尺寸	C	29.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	255000	N	动载荷
	COR1	330000	N	静载荷
	CR2	26000	kgf	动载荷
	COR2	34000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	116	mm	(最大)
	DA2	168	mm	(最大)
	DA3	158	mm	(最小)
	DB2	168.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.1	mm	作用点位置
型号	型号	HR30220J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	37.00	mm	宽度
	B	34.0	mm	宽度

## NSK HR30220J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c3842cf5.html>

