

NSK HR32921J参数

安装尺寸	DA2	137	mm	(最大)
	DA3	137	mm	(最小)
	DB2	140.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.3	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1230	g	重量
型号	型号	HR32921J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	145	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	119000	N	动载荷
	COR1	212000	N	静载荷
	CR2	12100	kgf	动载荷
	COR2	21600	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	116	mm	(最小)
	DB1	114	mm	(最大)

NSK HR32921J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c3dfb772.html>

